

Produkt-Information

Alu-WK 100

Detergenzienunempfindlicher Glanzkonservierer

Eigenschaften: Detergenzienunempfindlicher Glanzkonservierer für lackierte Oberflächen, Aluminium, Chrom, Kupfer, Messing und zum Versiegeln von Glasflächen. Mit Alu-WK 100 behandelte Außenfassaden aus lackierten Metallflächen oder Aluminium erhalten eine sehr gute Glanztiefe, sowie eine hohe Detergenzienunempfindlichkeit. Alu-WK 100 besitzt eine ausgezeichnete Haftung. Kein Langzeitschutz

Der Schutzfilm von behandelten Außenfassaden bleibt selbst nach 50-maliger Behandlung mit detergenzienhaltigem Reinigungswasser erhalten. Die Detergenzienunempfindlichkeit entwickelt sich nach 4 Stunden und erreicht einen Höchstwert nach 12 Stunden. Die Farbintensität wird durch Alu-WK 100 verstärkt.

Dosierung: pur oder bis zu 1:10 mit Wasser verdünnt
je nach gewünschtem Glanzgrad

Verarbeitung: Heidt & Schwarzfeld GmbH Alu-WK 100 vor Gebrauch gut schütteln. Alu-WK 100 per Sprühgerät oder Schwamm auftragen und sofort mit nassem Lappen oder Lammfell nachwaschen.

Verbrauch: 1 Liter für ca. 25 m², je nach Verdünnung

Hinweise: Alu-WK 100 nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder auf erhitzten Platten anwenden. Nicht unter + 10°C verarbeiten. Verdünnter Konservierer soll innerhalb von 3 Tagen verbraucht werden.

Bitte beachten Sie unbedingt die Verarbeitungs- und Sicherheitshinweise auf dem EG-Sicherheitsdatenblatt.

Techn. Daten:

Haltbarkeit Produkt	mind. 2 Jahre im geschlossenen Gebinde
pH-Wert	n.a.
Inhaltsstoffe	Lösungsmittelgemisch, Siloxane

Gebindegröße: 10 Liter Gebinde

UN-Nr.	1219
UBA-Nummer:	12670015
Artikel-Nummer:	10211

Die Produktinformationen beruhen auf Untersuchungen im Labor und sind das Ergebnis unserer Erfahrungen. Sie gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise. Die Informationen ersetzen im Einzelfall keine Vorversuche, welche für die vorgesehene Verwendung des jeweiligen Produktes unerlässlich sind.