

Produkt-Information

HS-Kristallisator-Pulver

- Eigenschaften:** Durch die Anwendung von HS-Kristallisator-Pulver wird die Steinfläche bei der Fußbodenbearbeitung verhärtet und erhält einen brillanten Glanz. Der Boden wird pflegeleicht, schmutzabweisend und rutschhemmend.
- Anwendungsbereich:** Für alle kalkhaltigen Steinböden geeignet.
- Verarbeitung:** Gereinigten Untergrund (leicht) vornässen. HS-Kristallisator-Pulver gleichmäßig dünn auf den Untergrund verteilen. Mit Reinigungsgerät (Ein- oder Drei-Scheiben-Maschine) mit rotem Pad das Produkt pro Quadratmeter ca. zwei Minuten einmassieren. Anschließend mit viel Wasser aufschwemmen und absaugen. Zuletzt den Boden mit klarem Wasser abspülen.
- Achtung:** Bei zu langem Polieren kann sich eine Orangenhaut bilden. Zwischendurch mit einem Wischer ein Stück abziehen und kontrollieren.
- Verbrauch:** 1 kg HS-Kristallisator-Pulver für ca. 10 m²
- Hinweise:** HS-Kristallisator-Pulver wirkt auf allen Metalloberflächen ätzend. Empfohlen werden Wasserauger aus Kunststoff. Persönliche Schutzausrüstung ist unbedingt erforderlich. Spritzer oder verschüttetes Produkt sofort von der Fläche entfernen.
- Bitte beachten Sie unbedingt die Verarbeitungs- und Sicherheitshinweise auf dem EG-Sicherheitsdatenblatt.
- Techn. Daten:**
- | | |
|---------------|---|
| pH-Wert | 1,8 |
| Inhaltsstoffe | Magnesiumhexafluorosilikat
Oxalsäure und Hilfsstoffe |
- Gebindegröße:** 5 Kilo Gebinde
- | | |
|-----------------|----------|
| UN-Nummer: | ---- |
| UBA-Nummer: | 12670065 |
| Artikel-Nummer: | 11009 |

Die Produktinformationen beruhen auf Untersuchungen im Labor und sind das Ergebnis unserer Erfahrungen. Sie gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise. Die Informationen ersetzen im Einzelfall keine Vorversuche, welche für die vorgesehene Verwendung des jeweiligen Produktes unerlässlich sind.