

# Produkt-Information

## Steinsiegel (Lösungsmittelfrei und umweltschonend)

**Eigenschaften:** Steinsiegel eignet sich zur dauerhaften Versiegelung von geschliffenen und polierten Steinoberflächen wie Marmor, Travertin, Solnhofener Platten, Fulgurit und Eternit.

Steinsiegel trocknet seidenglänzend auf, ist schmutzabweisend, innen und außen anwendbar, es ist kein Nachpolieren erforderlich, wirkt antistatisch, ist streusalzfest und farbtonevertiefend. Steinsiegel eignet sich durch seine ideale und verblüffende Wirkung besonders für stark beanspruchte Böden, z.B. in Schulen, Behörden, Banken und Krankenhäuser. Steinsiegel ist leicht zu verarbeiten und wird vorzugsweise anstelle von Wachsflutaten eingesetzt.

**Dosierung:** pur

**Verarbeitung:** Der Untergrund muss vor dem Aufbringen von Steinsiegel gereinigt und vollkommen ausgetrocknet sein.

Steinsiegel wird mit einem Lammfell, einer Schaumstoffrolle oder einem Gummischieber gleichmäßig und satt aufgetragen.

Je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit ist der Untergrund nach ca. 1-2 Stunden staubtrocken. Nach ca. 15-24 Stunden ist Steinsiegel auspolimerisiert und damit kratzfest.

Stark begangene Flächen sollten, je nach Belastung, etwa einmal monatlich, durch Zugabe von einer Tasse Steinsiegel auf einen Eimer Wasser aufgefrischt werden.

**Verbrauch:** ca. 100 – 200 ml/m<sup>2</sup> je nach Saugfähigkeit des Untergrundes

**Hinweise:** Nicht unter + 5°C verarbeiten. Durch Frost und Hitze zersetzt sich das Produkt. Nach dem Trocknen ist Steinsiegel gesundheitlich unbedenklich.

Bitte beachten Sie unbedingt die Verarbeitungs- und Sicherheitshinweise auf dem EG-Sicherheitsdatenblatt.

**Techn. Daten:**

Haltbarkeit Produkt	mind. 1 Jahr im geschlossenen Originalgebinde
pH-Wert	8
Inhaltsstoffe	Wässrige Lösung vom Polyacrylaten, Wachsen und Hilfsstoffen.

**Gebindegröße:** 10 Liter Gebinde  
UBA-Nummer: 1267002  
Artikel-Nummer: 10302

Die Produktinformationen beruhen auf Untersuchungen im Labor und sind das Ergebnis unserer Erfahrungen. Sie gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise. Die Informationen ersetzen im Einzelfall keine Vorversuche, welche für die vorgesehene Verwendung des jeweiligen Produktes unerlässlich sind.

**Heidt & Schwarzfeld GmbH – Lochhamer Schlag 5 – 82166 Gräfelfing – Tel. 089/854 19 77 – 78 – Fax 089/85 55 04**