

Produktinformation

Drucksprühgeräte IK Metal

für die Verwendung von Lösungsmitteln, Ölen und Erdölnebenprodukten

Eigenschaften: **Sprühgeräte IK METAL** bieten eine professionelle Sprühlösung für optimale Ergebnisse in einer Vielzahl von Bereichen. **IK Metal** wird im Bausektor, in der Industrie, der Schädlingsbekämpfung und der professionellen Reinigung eingesetzt. **Sprühgeräte IK METAL** sind für maximale Beständigkeit und Vielseitigkeit bei den aggressivsten Chemikalien ausgelegt und sind besonders beständig gegen Lösungsmittel auf Kohlenwasserstoffbasis, Schmier- und Trennmittel auf Erdölbasis. Geeignet für alkoholische Lösungen.

Das **professionelle Sprühgerät IK METAL** zeichnet sich durch seine hohe Robustheit, Bedienerfreundlichkeit und die Qualität der eingesetzten Werkstoffe aus.

Das Gerät ist mit einem 1,8 m langen Zweikomponenten-Schlauch, einem großen integrierten Trichter zur Erleichterung des Befüllens, einem auf 6 bar eingestellten, drucklos schaltbarem Sicherheitsventil, einer Halterung für die Lanze, einem Manometer, einem Gurt zum Tragen am Schultergurt, zwei Sprühdüsen (verstellbarer Rund- und Flachstrahl) und einem Sockel für mehr Stabilität und als Fußstütze ausgestattet.

Der Tank der **IK METAL** ist aus Edelstahl gefertigt. **IK METAL 10** mit Druckluftsteckdose.

Geeignet für: Imprägnat 290 S

Technische Daten:

	IK METAL 6	IK METAL 10
Ventil	tariert auf 6 bar mit Druckentlastung	
Schlauch	1,6 m	
Standarddüsen	Rund- und Flachstrahldüse	
Dichtungen	FPM	
Lanze	Edelstahl 50 cm	
Nutzkapazität/ max. Füllmenge	6 Liter	10 Liter
Gesamtkapazität	9 Liter	13 Liter
Liter/Min. 3 bar	0,5 l/min.	
Gewicht inkl. Standardzubehör	4,4 kg	5,1 kg

Reinigung und Pflege:

Lassen Sie nach dem Gebrauch des Spritzgerätes den Druck ab und reinigen Sie das Gerät. Entsorgen Sie Produktreste laut örtlichen und behördlichen Vorschriften.

Verstopfte Düsen und komplettes Gerät nur mit Wasser reinigen. Verwenden Sie keine Metallgegenstände. Bewahren Sie das Sprühgerät so auf, dass es weder Frost noch starker Wärme ausgesetzt wird (zwischen 5°C und 30°C). Um die Lebensdauer zu verlängern, sollten die beweglichen Teile gelegentlich geschmiert zu werden.

Sicherheits-hinweise:

Beachten Sie stets die Vorschriften und Mengenangaben der eingesetzten Chemikalie auf den Verpackungsetiketten. Während der Arbeit mit dem Gerät nicht essen, trinken, rauchen. Sprühen Sie nicht auf Personen, Tiere, elektrische Anlagen, Flammen, offenes Feuer oder andere Zündquellen. Bei Vergiftungen nehmen Sie ärztliche Hilfe in Anspruch. Legen Sie dem Arzt die Verpackung der Chemikalie vor.

Lesen Sie die Anweisungen des Zerstäubers sorgfältig vor dem Gebrauch. Nehmen Sie keine Änderungen am Gerät vor. Blockieren oder schlagen Sie nicht auf das Sicherheitsventil. Setzen Sie das Gerät nicht ein, wenn es beschädigt, verformt oder sonst wie gegenüber seiner ursprünglichen Beschaffenheit verändert ist. Sobald Sie feststellen, dass Schlauch, Behälter, Hebel oder einer ihrer Anschlüsse beschädigt sind, versuchen Sie bitte nicht, es zu reparieren. Ersetzen Sie es durch ein neues Teil.

Bewahren Sie das Sprühgerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Verwenden Sie das Gerät nur mit kompatiblen Stoffen. Verwenden Sie nur Ersatzteile und Zubehör des Herstellers. Wir haften nicht für Schäden, die durch die Verwendung von Fremtteilen entstehen.

Achtung:

Nicht geeignet für Säuren und Laugen!

Zubehör optional:

Art.Nr. 12101 – 0,5 m Verlängerung Sprühdüse

Art.Nr.:

IK METAL 6 - 12010

IK METAL 10 - 12011

Alle vorstehenden Angaben beruhen auf Informationen des Herstellers und unseren praktischen Erfahrungen. Sie gelten grundsätzlich als unverbindliche Hinweise. Die Informationen ersetzen keine eigenen Vorversuche, welche für die vorgesehene Verwendung unerlässlich sind. Die anwendungstechnische Beratung, auch wenn sie nach bestem Wissen erfolgt, ist in jedem Fall unverbindlich. Die Hinweise des Herstellers sind unbedingt zu beachten. Im Übrigen gelten unsere Allg. Geschäftsbedingungen. Die Neuauflage ersetzt alle bisherigen Produktinformationen. 02/2021

