

# Produkt-Information

## Steinöl

Eigenschaften: Umweltfreundliches Schutzmittel für Magnesit- und Steinholzböden

Chem. Verhalten: farblos bis leicht bräunlich, flüssig bis leicht viskos

Dosierung: pur

Verarbeitung: Auf trockenem, staub-, öl- und fettfreiem Untergrund (ggf. mit Heidt PP Grundreinigen) anwenden. Je nach Saugverhalten der Fläche ein- oder mehrmals, nach vollständigem Einziehen der jeweils vorherigen Menge, die Fläche tränken.

Das Produkt vernetzt innerhalb von ein bis zwei Monaten. In dieser Zeit Boden nur trocken mit Industriestaubsauger oder mittels Kehrspänen reinigen. Ab dem 3. Monat mit Heidt & Schwarzfeld Bio-X-1000, 1:100 verdünnt, im Wischverfahren oder mit Bodenreinigungsmaschine säubern.

Verbrauch: ca. 140 gr./m<sup>2</sup> je Arbeitsgang

Hinweise: Nicht unter + 5°C verarbeiten.

Bitte beachten Sie unbedingt die Verarbeitungs- und Sicherheitshinweise auf dem EG-Sicherheitsdatenblatt.

Techn. Daten: Haltbarkeit mind. 1 Jahr im geschlossenen Gebinde (frostfrei lagern)

pH-Wert neutral

Inhaltsstoffe Naturöle in Kombination mit mehrfach ungesättigten Fettsäuren, Konservierungs- und Gerüststoffe

Gebindegröße: 10 Liter Gebinde

UN-Nr.: ---

UBA-Nummer: 12670035

Artikel-Nummer: 10611

Die Produktinformationen beruhen auf Untersuchungen im Labor und sind das Ergebnis unserer Erfahrungen. Sie gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise. Die Informationen ersetzen im Einzelfall keine Vorversuche, welche für die vorgesehene Verwendung des jeweiligen Produktes unerlässlich sind.