

Produktinformation

Ultra 3000

Umweltschonender Fassaden-Abbeizer und Graffitientferner.

Eigenschaften: Ultra 3000 eignet sich hervorragend zum Entfernen von Dispersions-, Kunstharz-, Asphalt-, Öl- und Celluloseanstrichen und Graffiti. Es ist ein viskoses Produkt, welches, ohne abzulaufen, auch an senkrechten Flächen aufgetragen werden kann. Ultra 3000 behält (je nach Temperatur) seine Wirkung bis zu 72 Stunden und entfernt somit auch größere Schichtdicken und mehrere Schichten in einem Arbeitsgang. Das Produkt ist CKW-, methylenchlorid- und aromatenfrei.

Ultra 3000 ist

- tiefenwirksam
- geruchsmild
- extrem lange offen
- umwelt- und anwenderfreundlich

Dosierung: pur

Verarbeitung: Ultra 3000 ca. 2-3 mm dick auftragen und einwirken lassen (je nach Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Farbdicke mehrere Stunden/über Nacht - evtl. mit Folie abdecken). Anschließend angequollene Farbe mechanisch mit Spachtel entfernen. Reste mit Bürste oder Schwamm abwaschen. Größere Flächen mit Dampfstrahl oder Hochdruckwasserstrahl abwaschen.

Verarbeitungshinweise: Ultra 3000 beginnt nach ca. 30 Minuten zu wirken. Je nach Farbe und Schichtdicken kann die Einwirkzeit bis zu 24 Stunden dauern. Eine weitere Anwendung ist in der Regel nicht notwendig.

Um Verbrauch, Materialverträglichkeit und Wirksamkeit zu bestimmen, empfehlen wir das Anlegen einer ausreichend großen Musterfläche.

Verarbeitungstemperatur +5° bis +30°C. Vor Frost schützen. Bauteile, die nicht mit dem Produkt in Berührung kommen sollen, sind zu schützen. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Verbrauch: ca. 300 bis 500 gr./m²,

Hinweise: Nicht für Dämmstoffe auf Polystyrolbasis geeignet. Kunststoffe und Kunststofffasern können angegriffen werden und sollten geschützt werden, ebenso wie Pflanzen. Umgebung abdecken.

Bitte beachten Sie unbedingt die Verarbeitungs- und Sicherheitshinweise auf dem EG-Sicherheitsdatenblatt.

Technische Daten: pH-Wert (bei 20°C) 7
Haltbarkeit 2 Jahre im ungeöffneten Originalgebinde

Inhaltsstoffe: aliphatische Kohlenwasserstoffe, nichtionische und anionische Tenside, Farbstoffe

UN-Nummer: entfällt

Gebindegröße: 10 Kilo Eimer

Art.Nr.: 10705

Alle vorstehenden Angaben beruhen auf Untersuchungen im Labor und unseren praktischen Erfahrungen. Sie gelten grundsätzlich als unverbindliche Hinweise. Die Informationen ersetzen keine eigenen Vorversuche, welche für die vorgesehene Verwendung des jeweiligen Produktes unerlässlich sind. Die anwendungstechnische Beratung, auch wenn sie nach bestem Wissen erfolgt, ist in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen gelten unsere Allg. Geschäftsbedingungen. Die Neuauflage ersetzt alle bisherigen Produktinformationen. 06/2020

